



Gebruiksaanwijzing Chrom & RVS Nanocoating

Chroom en RVS nanocoating van Nanocoatexpert is een middel op basis van nanotechnologie ontwikkeld om vervuiling tegen te gaan en schoonmaken te vereenvoudigen. Deze coating is ontwikkeld om keukens en interieurdelen van roestvast staal tegen vervuiling te beschermen wat een aanzienlijke vooruitgang in hygiëne brengt. De toepassingen zijn legio: aanrechtbladen, afzuigkappen, spoelbakken, deur handles, trapleuningen etc. Vervuiling door vette handen, spetters is veel makkelijker te verwijderen en ook bacteriegroei wordt geremd. Ideaal voor (professionele) keukens en sanitair!

Producteigenschappen

Verdunning:	geen
Verbruik:	ca. 10-15 ml per m ²
Uitharding/droging:	min. 2-3 uur, beter 24 uur
Handhaving:	zie veiligheidsvoorschrift
Opslag en houdbaarheid:	Zie veiligheidsvoorschrift of verpakking
Opslagtemperatuur:	+5°C tot +25°C, in originele verpakking laten en tegen direct zonlicht en vorst beschermen.
Toepassingstemperatuur:	+5°C tot +25°C niet in regen toepassen en direct zonlicht mijden.

Algemene voorbereiding:

Het dragen van handschoenen wordt aanbevolen. Het middel ontrekt vocht uit de huid. Probeer eerst op een onopvallende plaats uit om te testen. Niet bij temperaturen onder +5°C en niet in de volle zon aanbrengen.

Vorbereiding:

Het oppervlak dient zorgvuldig van vuil, olie en vettige verontreinigingen te worden ontdaan. Daarna het oppervlak compleet laten drogen voordat de coating kan worden aangebracht. Niet meer met de vingers aanraken.

Beschermlaag aanbrengen:

Een beetje coating op de katoenen poetsdoek spuiten en het oppervlak poetsen. (U heeft maar een klein beetje nodig: ca. 10-15 ml per m²). Met ronde bewegingen kleine secties poetsen totdat het gehele oppervlak behandeld is. Na een paar minuten wachten ontstaat er een lichte grijs-achtige waas. Deze vervolgens met een schone doek goed uitpoetsen.

Droging:

Het "Easy2Clean" effect zal na ca. 30 minuten ontstaan, laat de coating echter minimaal 2uur drogen. Langere droogtijden worden aanbevolen omdat dit de gebruiksduur van de coating ten goede komt. Indien het Easy2Clean Effect na verloop van tijd vermindert, kan u het effect versterken door het opnieuw aan te brengen zoals de eerste behandeling.

Reiniging van een gecoate oppervlak:

Gebruik alleen water en eventueel een spons voor het reinigen en zo min mogelijk agressieve reinigers.

NanocoatExpert

Lange Geer 44 -- 2611PW -- Delft

Tel: 015-7111106 -- Email: info@nanocoatexpert.nl -- www.nanocoatexpert.nl

Belangrijk

De voorgenoemde instructie is gebaseerd op omvangrijke onderzoeksresultaten. Het pleit de gebruiker niet vrij om zelf eerst het product te testen op een stuk resterend materiaal of een plek dat niet in het zicht is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor toepassingen die niet binnen de beschreven handleiding vallen en indien zij anders zijn aangebracht dan beschreven. De MSDS kan worden overlegd.

Alle voordelen op een rij:

- Vuil en vlekken kunnen eenvoudig met water of een natte doek worden verwijderd
- Besparing op schoonmaakmiddelen en tijd
- Hygiënisch: bescherming tegen vingerafdrukken, vet en bacteriën
- Onderhoudt (gepolijst) roestvast staal
- Langdurige bescherming: gemiddeld een half jaar

NanocoatExpert

Lange Geer 44 -- 2611PW -- Delft

Tel: 015-7111106 -- Email: info@nanocoatexpert.nl -- www.nanocoatexpert.nl